



Merkblatt

Betankung von Fahrzeugen mit Mineralölkraftstoffen

Kundeninformation

Beim Betanken von Fahrzeugen mit Vergaser- oder Dieselmotoren, deren Tank fast leer ist, können zwischen der getankten Menge und den Tankinhaltsangaben der Fahrzeughersteller Differenzen auftreten.

Die Angaben der Hersteller über den Tankinhalt, sowie die Anzeige der Tankuhr oder des Bordcomputers im Fahrzeug, sind nur als unverbindliche Richtwerte anzusehen.

Sie haben keinerlei messtechnische Relevanz.

Das in der Bedienungsanleitung angegebene Tankvolumen entspricht der Kapazität, die unter ungünstigsten Bedingungen zur Verfügung steht. Absichtlich oder unabsichtlich kann auch der (Sicherheits-)Ausdehnungsbereich beim Tankvorgang befüllt werden. Dadurch ist es möglich, dass die gezapfte Menge deutlich über dem Wert der Betriebsanleitung liegt. Auch der Hinweis auf eine Reservemenge ist lediglich als Circa-Angabe zu verstehen.

Falls trotzdem der Verdacht besteht, dass eine unrichtige Abgabe über die Zapfsäule erfolgt ist, können sie sich selbstverständlich an die Hessische Eichdirektion wenden.